Pokladní systémy a periferie

VIRTUOS®

hotely

čerpačky

restaurace

obchody

kavárny

lékárny

Pokladní systémy

LCD monitory

Pokladní zásuvky

Zákaznické displeje

Programovatelné klávesnice

Počítačky bankovek

Čtečky čárových kódů

Tiskárny účtenek

Spotřební materiál

1/2015

Vážení zákazníci,

Katalog, který držíte právě v ruce, je již od prvního pohledu jiný, než jste byli zvyklí. Je výběrem toho nejzajímavějšího a nejprodávanějšího z naší nabídky, tentokrát bez cen.

Kompletní prodávaný sortiment včetně cen je Vám k dispozici na www.tpc.cz, produkty Virtuos® na www.virtuos.cz.

Aktuální ceny Vám rovněž rádi sdělíme telefonicky na číslech **493 544 435, 777 172 435** případně e-mailem **pokladny@tpc.cz**. Tento kontakt můžete využít i tehdy, pokud máte zájem o jiné POS produkty, nebo dodávky mimo standardní dodací lhůty a obvyklé množství.

V katalogu naleznete produkty těchto značek:

VIRTUOS®

Značka Virtuos® působí na trhu pokladních systémů od roku 2001. Po tuto dobu si vybudovala renomé silné a stabilní značky, která je mezi zákazníky velmi oblíbena především díky své vysoké kvalitě, příznivé ceně a okamžité dostupnosti. Zákazníci vítají kompletnost a úplnost řešení, rychlý a profesionální záruční i pozáruční servis.
Každé nové zařízení je před zařazením do nabídky pečlivě testováno a prověřováno. Musí splnit ta nejpřísnější kritéria, aby mohla být garantována spolehlivost, dlouhá životnost zařízení a nízká poruchovost.

Záruční i pozáruční servis Virtuos® produktů je prováděn v ČR, kde je k dispozici sklad náhradních dílů a profesionálně vyškolený tým techniků. Díky tomu probíhají standardní opravy v řádech několika dnů.

V pracovní dny od 8:00 do 16:30 je pro Vaše dotazy k dispozici hotline na čísle **493 544 400** a e-mailu **virtuos@virtuos.cz**.

Držitelem ochranné známky Virtuos® je společnost TPC, která je zároveň výhradním výrobcem a dovozcem produktů této značky do ČR a na Slovensko.

micros®

Výrobce Vám dobře známých pokladních zásuvek (tzv. Eurokazet) Anker se před časem spojil se společností Micros Systems Inc. Produkty Anker jsou od té doby nabízeny pod obchodní značkou micros. Eurokazety patří svou kvalitou a precizním zpracováním mezi spolehlivé produkty s vysokou životností.

union group

Pod označením CENTURY naleznete v naší nabídce zařízení od obchodní skupiny Union Group, která působí se svými produkty od roku 2004 především v oblasti bankovního sektoru. Specializuje se na počítačky bankovek, vysokokapacitní třídičky mincí, automatizované platební systémy apod.
TPC je výhradním distributorem těchto produktů pro Českou a Slovenskou republiku.

OKPRiNT

S účtenkovými tiskárny OKPRiNT se setkáváte v naší nabídce již několik let. Atraktivní cena, okamžitá dostupnost, výborné parametry a nízká poruchovost, to vše je řadí mezi velmi oblíbené a dobře prodávané produkty.

PrehKeyTec

PrehKeyTec je značka s 90letou tradicí, zárukou kvality a spolehlivosti. V naší nabídce naleznete programovatelné klávesnice nejčastěji dodávané do provozů čerpacích stanic, kde stále nachází své uplatnění a to i v době, kdy jsou klávesnice překonávány systémy s dotykovou obrazovkou.
Klávesnice od firmy PrehKeyTec jsou navrhovány do náročných průmyslových provozů, ale i do provozů speciálních, jakými jsou např. zdravotnická zařízení, letištní terminály apod.
TPC je výhradním distributorem produktů Preh pro Českou a Slovenskou republiku.

Pokladní systémy

Pokladní systémy Virtuos® s dotykovou plochou, tzv. TouchPOSy se vyznačují vysokou mechanickou odolností a atraktivním propracovaným designem.

TouchPOSy Virtuos® jsou vhodné do míst s náročným nepřetržitým provozem, jakými jsou např. restaurace, hotely, kavárny, kiosky, obchody, butiky, lékárny, čerpací stanice, informační centra, průmyslové provozy.

Pokladní systémy AerPos AP-3435

Elegantní TouchPOS s ultra tenkým LCD displejem
v bezvětrákovém provedení.
Odolná konstrukce systému zajišťuje stabilitu celého zařízení.

> **Základní parametry**

- 15" LCD **LED** displej s rozlišením 1024x768, jas 350 nits, životnost až 50 tisíc hodin
- **dotyková plocha kapacitní**
- **odolnost čelního panelu proti vodě a prachu ve třídě krytí IP54**
- CPU Intel® Atom™ D525 DualCore, 1.8Ghz
- **paměť 2 GB rozšiřitelná na 4GB, 1x 204-pin DDR**
- LAN 10/100/1000 BaseT Ethernet
- 5x sériový port:
  COM 1, COM 2 (RS232C 9 pin D-sub male),
  COM 6 rezervovaný pro VFD zákaznický displej,
  COM 4 (RJ45), COM 3 & COM 5 volitelné
- 5x USB port (1x z boku podstavce, 4x na spodní straně podstavce)
- 1x VGA výstup pro 2. LCD displej
- 1x PS/2 vstup pro klávesnici/myš
- 1x RJ11 konektor pro připojení pokladní zásuvky 12V
- 1x RJ45 Giga LAN
- 1x obousměrný paralelní port
- 1x 12V DC Jack 2.5mm
- audio výstup, integrované reproduktory 2 x 2W
- napájení z externího zdroje 90 W (12V/7.5A)
- volitelně 2.5" HDD SATA nebo SATA SSD

Pokladní systémy
Gladius Smart AL-7435

Gladius Smart je vysoce inteligentní a modulární systém v bezvětrákovém provedení.
Konstrukce celého systému je tvořena robustním hliníkovým pouzdrem. Podstavec je těžký a tedy i velmi stabilní. Při práci nedochází k nežádoucímu pohybu zařízení po pracovní ploše nebo jakýmkoliv výkyvům při dotyku na plochu LCD panelu.

vodě odolný

Čtyři provedení Gladiusu Smart

1. **Gladius Smart Desktop**
   standardní provedení s podstavcem pro umístění zařízení na pracovní plochu

2. **Gladius Smart with Printer and Scanner**
   provedení s držákem pro umístění pokladní (účtenkové) tiskárny nebo scanneru čárového kódu

3. **Gladius Smart Wall-mount**
   provedení s VESA držákem pro montáž zařízení na stěnu

4. **Gladius Countre Top (low-profile)**
   pultové (tzv. tablet) řešení

1. Gladius Smart DeskTop

2. Gladius Smart w/Printer and Scanner

3. Gladius Smart Wall-mount

4. Gladius Countre Top (low-profile)

> Výhody Gladius Smart řešení

- výkonné zařízení a přesto šetrné k životnímu prostředí, proto je také nazýván „green product“
- životnost obrazovky až 100 tisíc hodin
- osazen LED LCD displejem
- modulární systém umožňuje použití ve velmi rozmanitých provozech s odlišnými nároky a potřebami uživatele
- široká nabídka portů pro připojení velkého množství periferií
- pasivní (bezvětrákové) chlazení eliminuje zanesení zařízení prachem a mastnotou a prodlouží tak jeho životnost
- výhodou bezvětrákového provedení je rovněž tichý provoz a nízká spotřeba
- vestavěný zákaznický displej – šetří jak pracovní místo, tak i Vaše peníze, s celým systémem tvoří velmi kompaktní a přirozený celek
- další úspora pracovního místa vzniká díky důmyslnému uložení externího napájecího zdroje do podstavce Gladiusu, zdroj je tak chráněn před případným nechtěným vytržením napájení ze zásuvky

> **Základní parametry**

- 15" LCD **LED** displej s rozlišením 1024x768, jas 450 nits, životnost až 100 tisíc hodin
- dotyková plocha ELO 5-ti drát s rezistivním senzorem
- **odolnost čelního panelu proti vodě a prachu ve třídě krytí IP54**
- CPU Intel® Atom™ D525, 1M L2 Cache, 1.8Ghz
- **paměť 2 GB rozšiřitelná na 4GB, 1x 204-pin DDR**
- LAN 10/100/1000 BaseT Ethernet
- **vestavěný zákaznický LCD displej 2x20 znaků**
- 6x sériový port:
  COM 1, COM 2 (RS232C 9 pin D-sub male),
  COM 6 použit pro integrovaný zákaznický displej,
  COM 3 & COM 4 & COM 5 (RJ45)
- 5x USB port 2.0, 1x 12V Power USB
- 1x paralelní port, 25 pin D-sub female
- 1x VGA výstup pro 2. LCD displej
- 1x PS/2 vstup pro klávesnici/myš
- 1x RJ11 konektor pro připojení pokladní zásuvky 12V
- 1x RJ45 Giga LAN
- 1x PCI slot Mini PCI-e (interní)
- 1x 12V DC Jack 2.5mm
- audio výstup, integrované reproduktory 2 x 2W
- napájení z externího zdroje 150 W (12V/7.5A)
- volitelně 2.5" HDD SATA nebo SATA SSD

> **Podporované operační systémy**

Win XP, Win XPE, POSReady 2009, Win 7

> **Volitelné příslušenství**

- čtečka magnetických karet (3 stopy)
- čtečka iButton klíčů
- čtečka otisků prstů
- čtečka RFID (13.56MHz)
- čtečka magnetických karet & čtečka čipových karet
- čtečka magnetických karet & čtečka otisků prstů
- čtečka magnetických karet & čtečka čipových karet & čtečka otisků prstů
- druhý 15" LCD displej
- externí VFD zákaznický displej („na noze")
- bezdrátový WiFi LAN modul

Pokladní systémy
MegaPOS Lite MP-3435

Mega POS Lite je moderní, elegantní a propracovaný systém
v bezvětrákovém provedení s tichým provozem a nízkou spotřebou.

> Výhody MegaPOS řešení

- úspora pracovního místa a provozních nákladů
- snadná manipulace, rychlé nasazení a zprovoznění
- vestavěný zákaznický displej
- čelní panel odolný proti prachu a rozlité vodě
- propracovaná základna zajišťuje vysokou stabilitu celého systému
- snadná nastavitelnost dotykové plochy je dána použitím kovového otočného kloubu
- pasivní (bezvětrákové) chlazení výrazně snižuje riziko zanesení zařízení prachem a mastnotou, čímž prodlouží jeho životnost
- součástí dodávky je kryt kabeláže

> Základní parametry

- 15" barevný LCD TFT displej s rozlišením 1024x768, jas 250 nits
- dotyková plocha ELO 5-ti drát s rezistivním senzorem
- CPU Intel® Atom™ D525, 1M L2 Cache, 1.8Ghz
- **paměť 2 GB rozšiřitelná na 4GB, 1x 204-pin DDR**
- LAN 10/100/1000 BaseT Ethernet
- **vestavěný zákaznický LCD displej 2x20 znaků**
- 3x externí sériový port: COM 1, COM 2 (RS232C 9 pin D-sub male), COM 4 (RJ45)
- 3x interní sériový port: COM 3 použit pro touch screen, COM 5 použit pro integrovaný zákaznický displej, COM6 na základní desce
- 8x USB port 2.0: 5x externí, 3x interní
- 1x paralelní port, 25 pin D-sub female
- 1x VGA výstup pro 2. LCD displej
- 1x PS/2 vstup pro klávesnici/myš
- 1x RJ11 konektor pro připojení pokladní zásuvky 12V
- 1x RJ45 Giga LAN
- 1x PCI slot Mini PCI-e (interní)
- audio výstup, integrované reproduktory 2 x 2W
- napájení z externího zdroje 90 W (12V/7.5A)
- volitelně 2.5" HDD SATA nebo SATA SSD

LCD monitory

LCD monitory jsou navrženy pro použití především s pokladními systémy jako vybavení hotelových provozů, restaurací, kaváren, sportovních center, ale také čerpacích stanic, kiosků, butiků a dalších provozoven.

LCD monitory Aegis

> **Výhody**

- robustní provedení z hliníkové slitiny zaručuje výbornou mechanickou odolnost
- těžký podstavec = jistota a stabilita, při práci nedochází ke kývání a pohybu monitoru po pracovní ploše
- vysoká životnost verze s LCD LED panelem (až 100 tisíc hodin)

> Základní parametry

Velikost a typ displeje:	15" TFT CCFL LCD nebo 15" TFT LED LCD
Maximální rozlišeni:	1024 x 768 XGA
Dotyková plocha:	rezistivní ELO 5-ti drát
Jas:	250 cd/m2 (CCFL LCD) nebo 450 cd/m2 (LED LCD)
Doba odezvy:	16.2 ms
Porty:	1x Video port VGA (DB15) 1x COM port (DB9) nebo 1x USB port Typu pro připojení dotykové plochy (dle modelu monitoru) 1x PS/2 pro připojení čtečky magnetických karet
Napájení:	2.5mm DC jack redukcí ze zdroje PC (součástí dodávky) volitelně externím zdrojem 50W (12V/4.16A)
Rozměry:	360 x 330 x 200 mm
Hmotnost:	6.5kg
Pracovní teplota:	0°C ~ 40°C
Barevné provedení:	černé

> Volitelné příslušenství

- externí napájecí zdroj pro LCD monitory
- čtečka iButton klíčů

LCD Aer Monitory

> Výhody

- atraktivní vzhled a ultratenké provedení
- zdroj a kabely elegantně ukryté v noze
- široká nabídka periférií připojených jednotně přes USB
- vestavěné reproduktory
- vysoká odolnost a snadná údržba obrazovky z polycarbonátového skla
- možnost použití i s dalšími zařízeními - druhým monitorem, tiskárnou ... pomocí speciálního tyčového VESA držáku
- rezistivní dotyková plocha umožňující práci i s vlhkými prsty
- dvě verze rozměrů uhlopříčky obrazovky 15"(1024x768) a 17"(1280x1024)

> Příslušenství

- Čtečka magnetických karet - 1/2/3 stopy
- Čtečka iButtonů + 5 klíčů
- Čtečka RFID karet (13,56MHz)
- Čtečka otisků prstů
- Čtečka magn.karet (3st.) a iButtonů +5kl.
- Čtečka magn.karet (3st.) a RFID karet
- Čtečka magn.karet(3st.) a otisků prstů
- iButton klíč
- Náhradní externí napájecí zdroj pro LCD mon.

Pokladní zásuvky

Zásuvky Virtuos® standard s předním otvíráním

> Specifikace

- Pokladní zásuvky Virtuos® mají celokovové provedení, díky kterému je zajištěna jejich vysoká stabilita
- Elektronicky ovládaný vnitřní vysouvací mechanismus nabízí pohodlnou a rychlou manipulaci s bankovkami i mincemi
- Přední panel zásuvky je opatřen štěrbinou pro snadné a rychlé vkládání bankovek (větších nominálních hodnot) a šeků bez nutnosti zásuvku otvírat
- Vnitřní prostor zásuvky je osazen vyjímatelným pořadačem na bankovky a zásobníkem na mince, tzv. mincovníkem
- Přepážky pořadače i mincovníku jsou volitelně uživatelsky nastavitelné, další přepážky je možné dokoupit za příplatek.
- Jednotlivé modely pokladních zásuvek se od sebe liší především svým fyzickým vzhledem a vnějšími rozměry
- Plastové pořadače pro uložení bankovek a mincí, které jsou umístěny uvnitř zásuvky, jsou i přes rozdílné vnější rozměry zásuvek, zcela totožné pro všechny modely pokladních zásuvek Virtuos (C420, C430)
- Při objednávání náhradních pořadačů tak nemusíte přemýšlet o rozměru Vašeho stávajícího pořadače v konkrétní zásuvce. Pokud máte zásuvku Virtuos®, můžete bez váhání vybrat jakýkoliv pořadač z naší nabídky (s plastovými nebo kovovými držáky bankovek, s víkem nebo bez) a do zásuvky Virtuos® ho snadno osadíte.

Rozměry pokladních zásuvek

Model	**Šířka** (mm)	**Hloubka** (mm)	**Výška** (mm)	**Hmotnost** (kg)
C420	420	440	105	10
C430	424	425	96	8

Pokladní zásuvky Virtuos® jsou vyráběny s uživatelsky volitelným rozhraním. Zadní strana zásuvky je osazena speciálním konektorem RJ10P10C.

Externí kabely, kterými si uživatel volí způsob připojení pokladní zásuvky k systému, jsou zapojeny právě do konektoru RJ10P10C. V nabídce naleznete nejen kabely pro připojení do pokladních tiskáren, registračních pokladen, pokladních systémů, ale také kompletní sady pro připojení pokladních zásuvek na RS232 nebo USB rozhraní běžných PC.

Modelové řady pokladních zásuvek VIRTUOS®

modelová řada C420

modelová řada C430

Externí kabely a instalační sady pro připojení pokladních zásuvek VIRTUOS®

kabel pro připojení k podkladním tiskárnám 24V

různé druhy speciální kabelů k dalším pokladním systémům (Euro, 12V ...)

instalační sada pro USB připojení
(napájení přímo z USB portu)

instalační sada pro RS232 připojení
(napájení z USB portu)

Flip-top zásuvky s horním otvíráním

> **Výhody**
- atraktivní cena
- zásuvka flip-top je kompletní, balení obsahuje: zásuvku s víkem, vnitřní plastový pořadač na peníze a mince, kovové uzamykatelné víko na pořadač, kabel pro připojení k pokladní tiskárně

> **Specifikace**
- vyjímatelný zásobník (pořadač) na bankovky a mince s libovolně nastavitelnými přihrádkami
- vnitřní výměnný pořadač je dodáván s uzamykatelným víkem (jiný klíč než k hlavnímu casu zásuvky)
- otvírání zásuvky: mechanicky klíčkem nebo elektronicky
- vkládání bankovek a šeků bez otevření šuplíku (přední štěrbinou)
- mechanicky odolná konstrukce

> **Základní parametry**

Přihrádky: 6× pro bankovky, 8× pro mince
Rozměr: 460 (š) × 100 (v) × 170 (h) mm
Hmotnost: 4,8 kg
Konektor: univerzální uživatelsky volitelné rozhraní RJ50-10P10C, kde pouhým výběrem externího kabelu volíte druh připojeného zařízení (tiskárna, POS systém…)

Eurokazety s horním otvíráním

> **Výhody**
- vysoká mechanická odolnost a životnost
- profesionální provedení

> **Základní parametry**

Přihrádky: 5× pro bankovky, 9× pro mince - vyjímatelný mincovník
Rozměr: 482 (š) × 100 (v) × 175 (h) mm
Hmotnost: 1,8kg
Rozhraní: způsob připojení k systému je dán výběrem externího kabelu skladem vedeme Eurokazety s kabelem 24V a konektorem 6P6C
Barvy: béžová, tmavě šedá
Napájení: 24V nebo 36V

Zákaznické displeje

Zákaznické LCD displeje

> **Specifikace**

- podsvícený LCD displej s vysokým kontrastem umožňuje čtení z velkého bočního úhlu
- LED podsvícení displeje
- zobrazovaný text: 2 řádky po 20 znacích
- druhy znaků: 192 předdefinovaných znaků v ROM
  8 uživatelsky volitelných znaků v RAM
- velikost znaku: 5×7 bodů + kurzorová řádka
  6mm (š) × 14mm (v)
- komunikuje pomocí standardního sériového rozhraní RS232 nebo USB (nové)
- snadné programování pomocí Esc sekvencí
- možnost zobrazení osmi uživatelsky definovaných znaků (např. české znaky)
- nastavitelná výška a úhel natočení displeje
- příkazově kompatibilní s displeji Firich CD5220
- součástí dodávky: redukce pro napájení z PC +12 V, stojan

šedo-zelený podklad, černé písmo

tmavě-modrý podklad, bílé písmo

Zákaznické VFD displeje

> **Specifikace**

- vysoký jas zajišťuje výbornou viditelnost zobrazovaných znaků
- zobrazovaný text: 2 řádky po 20 znacích
- druhy znaků: 13 sad mezinárodních znaků
  1 sada uživatelsky definovaných znaků
- velikost znaku: 5×7 bodů + kurzorová řádka
  5,25mm (š) × 9mm (v)
- komunikuje pomocí standardního sériového rozhraní RS232 volitelnou rychlostí 9600 nebo 19200 baudů nebo USB
- široká paleta řídících signálů umožňuje nejrůznější efekty (pohyby kurzoru, vertikální a horizontální rotace, mazání znaků, blikání, zobrazení času)
- snadné ovládání pomocí Esc sekvencí
- příkazově kompatibilní s displeji Aedex, Epson, DSP800, Firich CD5220
- 13 mezinárodních znakových sad včetně sady Latin II, která dovoluje přímo zobrazit české znaky
- nastavitelná výška a úhel natočení displeje
- průchozí výstup umožňuje připojení dalšího displeje nebo tiskárny bez nutnosti použití přídavného portu
- součástí dodávky: redukce pro napájení z PC +12 V, stojan

velikost písma 9mm

Počítačky bankovek

Počítačky bankovek Century Basic a Professional

> **Výhody**

- snadné přizpůsobení pro počítání bankovek libovolné měny
- modely Century Pro+ a Century Euro certifikovány ECB (European Central Bank) pro 100% odhalení padělku a pro 100% ověření pravosti

> **Specifikace**

- určené pro vysokou zátěž
- atraktivní design
- snadná údržba s autodiagnostikou
- automatický nebo manuální Start a Stop
- automatická detekce závad
- modely s volitelnou DEN / UV / MG / MT / IR / 3D detekcí padělků
- funkce dávkování, počítání a sčítání bankovek
- modrý grafický LCD displej
- RS232 port pro připojení PC, externího displeje a tiskárny
- model Century Euro je schopen dekódovat kovový proužek pro správné počítání Euro bankovek smíšených hodnot

> **Základní parametry**

Typ podavače:	třecí systém podávání
Kapacita zásobníku podavače bankovek:	400 bankovek
Kapacita zásobníku spočítaných bankovek:	200 bankovek
Rozměry bankovek:	výška 50 - 90 mm, šířka 110 - 170 mm
Tloušťka bankovek:	0,075 - 0,15 mm
Rychlost počítání (volitelně tři úrovně):	600 bankovek / min 1000 bankovek /min 1600 bankovek /min
Napájení:	100 V ~ 240 V, 50 Hz ~ 60 Hz
Příkon:	50 W
Hmotnost:	6 kg
Rozměry:	272 x 235 x 239 mm

Rozdělení počítaček Century podle druhu detekce falešných bankovek

Model	DD	DEN	UV	MG	MT	IR	3D (CIS)
Bacis	•	•	•				
Basic 3D	•	•	•				•
Pro	•	•	•	•	•		
Pro 3D	•	•	•	•	•		•
Pro+	•	•	•	•	•	•	
Pro+ 3D	•	•	•	•	•	•	•
Euro	•	•	•	•	•	•	

Čtečky čárových kódů

MT6015, USB (emulace KBD)

VIRTUOS®

Základní charakteristika:
CCD čtečky jsou díky výbornému poměru cena/výkon mezi uživateli stále velmi oblíbenými a žádanými snímači čárových kódů.

- praktické odolné provedení s nevyměnitelným 2,1m dlouhým kabelem
- vysoká odolnost proti otřesům (na rozdíl od laserových čteček)
- čtení všech hlavních druhů čárových kódů
- snadné programování pomocí čárových kódů
- čtecí optika bez pohyblivých částí
- atraktivní cena

Parametry
Šířka čtecího pole až 110 mm
Hloubka čtecího pole 0 – 110 mm
Čtecí režimy se spouští
Rozlišení 4mils (0,1 mm)
PSC (kontrastní poměr) minimálně 0,9
Rychlost snímání 200 snímků/sec
Zdroj světla 660 nm červená LED (viditelné světlo)
Snímač CCD 2088 pixelů
Rozhraní USB (emulace klávesnice HID)
Kabel bez možnosti výměny, délka 210 cm

Tiskárny účtenek

Tiskárny OKPRiNT PRP-300
USB/RS232/Ethernet, termální, černá

OKPRiNT

novinka

> Výhody

- rychlý tisk až 250 mm/s
- jednoduchá obsluha
- vysoká spolehlivost
- automatický střih účtenky včetně trhačky papíru
- možnost připojit současně až dvě pokladní zásuvky
- tři rozhraní: RS232, USB, LAN (Ethernet) s podporou DHCP

> Základní parametry

Typ tiskárny:	termální 180 x 180 dpi
Rychlost tisku:	250 mm/s
Automatický střihač:	ano
Šířka účtenky / max. návin:	79,5 mm / 83 mm
Rychlozakládání pásky:	ano
Senzor konce papíru:	ano
Komunikace s PC:	RS-232, USB, LAN
Pokladní zásuvka:	ano
Externí zdroj napájení:	24 V
Šířka / délka / výška (mm):	143 x 174 x 120 mm
Váha:	1,36 kg

www.virtuos.cz

Programovatelné klávesnice

Programovatelné klávesnice Preh PrehKeyTec

> Výhody

- plně programovatelné klávesy (počet dle vybraného modelu klávesnice)
- možnost volby rozložení kláves dle vlastní potřeby a požadavků
- odolnost proti prachu a vodě
- použití ve vysoce zátěžových provozech
- garantovaná spolehlivost až 30 mil. stisků každé klávesy

Spotřební materiál

Dodáváme spotřební materiál do tiskáren:

- **pokladních**, tzv. účtenkových: barvící pásky, kotoučky papíru offset a termopapíru
- **etiket** – TTR pásky, papírové etikety, etikety z odolných plastových fólií

Vydáno k **26.2.2015**
Změna technických parametrů a vyobrazení bez předchozího upozornění vyhrazena. Za tiskové chyby neručíme.

VIRTUOS®

TPC spol. s .r o.
Jičín > Průmyslová 1137 | tel. 493 544 435 | e-mail: pokladny@tpc.cz
Praha > Pražská 1470/18B | tel. 224 919 321 | e-mail: obchod@tpcpraha.cz

www.virtuos.cz
www.tpc.cz