

Gladius Smart AL-7435

restaurace • hotely • penziony
letní zahrádky • kavárny • cukrárny
vinotéky • kadeřnické salóny
trafiky • butiky

Gladius Smart je vysoce inteligentní a modulární systém v bezvětrákovém provedení s celokovovou konstrukcí.

> Výhody Gladius Smart řešení

- výkonné zařízení a přesto šetrné k životnímu prostředí, proto je také nazýván „green product“
- životnost obrazovky až 100 tisíc hodin – Gladius Smart je osazen LED LCD displejem
- modulární systém umožňuje použití ve velmi rozmanitých provozech s odlišnými nároky a potřebami uživatele
- široká nabídka portů pro připojení velkého množství periférií
- pasivní (bezvětrákové) chlazení eliminuje zanesení zařízení prachem a mastnotou a prodlouží tak jeho životnost
- výhodou bezvětrákového provedení je rovněž tichý provoz a nízká spotřeba
- vestavěný zákaznický displej – šetří jak pracovní místo tak i Vaše peníze, s celým systémem tvoří velmi kompaktní a přirozený celek
- další úspora pracovního místa vzniká díky důmyslnému uložení externího napájecího zdroje do podstavce Gladiusu, zdroj je tak chráněn před případným nechtěným vytržením napájení ze zásuvky



Gladius Smart DeskTop

standardní provedení pro umístění zařízení na pracovní desku, pult apod.



Gladius Smart w/Printer and Scanner

provedení s držákem pro umístění pokladní tiskárny nebo čtečky čárového kódu



Gladius Smart Wall-mount

provedení s VESA držákem pro montáž zařízení na stěnu



v nabídce také pultové (tablet) provedení

Gladius Counter Top

Gladius Smart AL-7435

> Základní parametry

- 15" LCD LED displej s rozlišením 1024x768, jas 450 nits, životnost až 100 tisíc hodin
- Dotyková plocha ELO 5-ti drát s rezistivním senzorem
- CPU Intel® Atom™ D525, 1M L2 Cache, 1.8Ghz
- **Paměť 2 GB rozšiřitelná na 4GB, 1x 204-pin DDR**
- LAN 10/100/1000 BaseT Ethernet
- **Vestavěný zákaznický LCD displej 2x20 znaků**
- 6x sériový port: COM 1, COM 2 (RS232C 9 pin D-sub male), COM 6 použit pro integrovaný zákaznický displej, COM 3 & COM 4 & COM 5 (RJ45)
- 5x USB port 2.0, 1x 12V Power USB
- 1x paralelní port, 25 pin D-sub female
- 1x VGA výstup pro 2. LCD displej
- 1x PS/2 vstup pro klávesnici/myš
- 1x RJ11 konektor pro připojení pokladní zásuvky 12V
- 1x RJ45 Giga LAN
- 1x PCI slot Mini PCI-e (interní)
- 1x 12V DC Jack 2.5mm
- Audio výstup, integrované reproduktory 2 x 2W
- Napájení z externího zdroje 150 W (12V/7.5A)
- Sestavu je nutné doplnit o 2.5" HDD SATA nebo SATA SSD

> Podporované operační systémy

Windows XP, Windows XPE, POSReady 2009, Windows 7

> Volitelné příslušenství

- čtečka magnetických karet (3 stopy)
- čtečka iButton klíčů
- čtečka otisků prstů
- čtečka RFID (13.56MHz)
- čtečka magnetických karet & čtečka čipových karet
- čtečka magnetických karet & čtečka otisků prstů
- čtečka magnetických karet & čtečka čipových karet & čtečka otisků prstů
- druhý 15" LCD displej
- externí VFD zákaznický displej („na noze“)
- bezdrátový WiFi LAN modul

> Zadní panel s konektory

