

# Gladius Smart AL-7435

restaurace • hotely • penziony  
letní zahrádky • kavárny • cukrárny  
vinotéky • kadeřnické salóny  
trafiky • butiky

**Gladius Smart je vysoce inteligentní a modulární systém v bezvětrákovém provedení s celokovovou konstrukcí.**

## > Výhody Gladius Smart řešení

- výkonné zařízení a přesto šetrné k životnímu prostředí, proto je také nazýván „green product“
- životnost obrazovky až 100 tisíc hodin – Gladius Smart je osazen LED LCD displejem
- modulární systém umožňuje použití ve velmi rozmanitých provozech s odlišnými nároky a potřebami uživatelé
- široká nabídka portů pro připojení velkého množství periferií
- pasivní (bezvětrákové) chlazení eliminuje zanesení zařízení prachem a mastnotou a prodlouží tak jeho životnost
- výhodou bezvětrákového provedení je rovněž tichý provoz a nízká spotřeba
- vestavěný zákaznický displej – šetří jak pracovní místo tak i Vaše peníze, s celým systémem tvoří velmi kompaktní a přirozený celek
- další úspora pracovního místa vzniká díky důmyslnému uložení externího napájecího zdroje do podstavce Gladiusu, zdroj je tak chráněn před případným nechtěným vytržením napájení ze zásuvky



## **Gladius Smart DeskTop**

standardní provedení pro umístění zařízení na pracovní desku, pult apod.



## **Gladius Smart w/Printer and Scanner**

provedení s držákem pro umístění pokladní tiskárny nebo čtečky čárového kódu



## **Gladius Smart Wall-mount**

provedení s VESA držákem pro montáž zařízení na stěnu



v nabídce také pultové (tablet) provedení

## **Gladius Counter Top**

# Gladius Smart AL-7435

## > Základní parametry

- 15" LCD LED displej s rozlišením 1024x768, jas 450 nits, životnost až 100 tisíc hodin
- Dotyková plocha ELO 5-ti drát s rezistivním senzorem
- CPU Intel® Atom™ D525, 1M L2 Cache, 1.8Ghz
- **Paměť 2 GB rozšiřitelná na 4GB, 1x 204-pin DDR**
- LAN 10/100/1000 BaseT Ethernet
- **Vestavěný zákaznický LCD displej 2x20 znaků**
- 6x sériový port: COM 1, COM 2 (RS232C 9 pin D-sub male), COM 6 použit pro integrovaný zákaznický displej, COM 3 & COM 4 & COM 5 (RJ45)
- 5x USB port 2.0, 1x 12V Power USB
- 1x paralelní port, 25 pin D-sub female
- 1x VGA výstup pro 2. LCD displej
- 1x PS/2 vstup pro klávesnici/myš
- 1x RJ11 konektor pro připojení pokladní zásuvky 12V
- 1x RJ45 Giga LAN
- 1x PCI slot Mini PCI-e (interní)
- 1x 12V DC Jack 2.5mm
- Audio výstup, integrované reproduktory 2 x 2W
- Napájení z externího zdroje 150 W (12V/7.5A)
- Sestavu je nutné doplnit o 2.5" HDD SATA nebo SATA SSD

## > Podporované operační systémy

Windows XP, Windows XPE, POSReady 2009, Windows 7

## > Volitelné příslušenství

- čtečka magnetických karet (3 stopy)
- čtečka iButton klíčů
- čtečka otisků prstů
- čtečka RFID (13.56MHz)
- čtečka magnetických karet & čtečka čipových karet
- čtečka magnetických karet & čtečka otisků prstů
- čtečka magnetických karet & čtečka čipových karet & čtečka otisků prstů
- druhý 15" LCD displej
- externí VFD zákaznický displej („na noze“)
- bezdrátový WiFi LAN modul



## > Zadní panel s konektory

